Title: Subsystem Codes

Date: Jul 21, 2016 05:00 PM

URL: http://pirsa.org/16070027

Abstract:

1. Toric code



$$H = -\sum_p B_p - \sum_v A_v \qquad \pm 1 \qquad \pm 1$$

B_p = 

A_v = 

$[B_p, A_v] = 0$

$B_p^2 = A_v^2 = I$

$$C = \{|\psi\rangle : B_p|\psi\rangle = |\psi\rangle,\ A_v|\psi\rangle = |\psi\rangle\}$$

$\prod_p B_p = I \qquad \prod_v A_v = I$

4-fold states

Subsystem Code (?)



There are some constraints on operators / DOFs.

Boran PRA 73, 012340 (2006)

1. Toric code


Logical operators
$\overline{X_2}$
$\overline{X_1}$
$\overline{Z_1}$
$\overline{Z_2}$
[logical op, B_p] = 0
[logical op, A_v] = 0
E
encode
0
0
2 qubit
N qubit


Stabilizer code
$H = -\sum_j S_j$ $= 1$
$S = \langle S_j \rangle$
S_j Pauli: $[S_i, S_j] = 0$
$C = \{|\psi\rangle : S_j|\psi\rangle = |\psi\rangle\}$
1/5
$L = \text{commutant}(S) = \langle O : [O, S_j] = 0 \rangle$
$\mathcal{H} = \bigoplus_{\vec{s}} \mathcal{H}_{\vec{s}}$
$\vec{s} = (s_1, s_2 \cdots s_m)$
$\mathcal{H}_{(1 \cdots 1)} = \text{codeword}$.

Baron's code



$H = -\sum$ (X X) $-\sum$ (Z Z)

$[\bar{X}, H] = [\bar{Z}, H] = 0$



$\bar{X}, \bar{Z}$ 1 logical qubit

$\bar{X}$

$\bar{Z}$


G = ⟨ X X , Z Z ⟩
Abelian
Center(G) = ⟨ op : [op, G] = 0 op ⊆ G ⟩
Commutant(G) = ⟨ op : [op, G] = 0 ⟩ ← X̄, Z̄
eg of Centers
Commutant


'center' of stabilizer generators
$S_1, \cdots, S_m$
$H = \bigoplus_{\vec{s}} H_{\vec{s}} = \bigoplus_{\vec{s}} H^{real}_{\vec{s}} \otimes H^{gauge}_{\vec{s}}$
$H_{(1,\cdots,1)} = H^{real}_{(1,\cdots,1)} \otimes H^{gauge}_{(1,\cdots,1)}$
gauge logical qubit
real logical qubit